



Leistungserklärung

001 für das Produktionsjahr 2016
(ersetzt 001/2015)

- 1 Kenncode des Produkttyps:
Gesteinskörnungen 0/4 , 4/8, 8/16, 16/32 , 0/16
- 2 Kennzeichnung zur Identifikation des Bauprodukts:
Natürliche Gesteinskörnung aus heterogenen silikatischen Kies
Natarsand 0/4 gew. Kies 8/16 Mischkies 0/16
Kies 4/8 Kies 16/32
- 3 Verwendungszweck:
Gesteinskörnung für Beton gemäß EN 12620.
Die spezifischen Anforderungen an die Gesteinskörnungen in der ÖNORM für Beton ÖN B4710-1 sind mit den in der Beilage 1 angeführten Werten zu vergleichen und auf Tauglichkeit zu prüfen.
- 4 Hersteller:
Innsbrucker Kies- und Splittwerke GmbH & Co KG
Brockenweg 2
A-6060 Hall i.T.
- 5 Werk:
Unterperfluss
- 6 Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach System 2+
- 7 Die notifizierte Zertifizierungsstelle Austrian Standarts plus Certification Nr.: 0988
hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der WPK nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Konformitätsbescheinigung Nr.: 0988-CPR-0183
für die werkseigene Produktionskontrolle gemäß EN 12620
- 8 Siehe Beilage 1
- 9 Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistung ist der Hersteller gemäß Nummer 4
Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:

Hall: 31.03.2016


WPK Beauftragter: Ausserer Peter



8 Erklärte Leistung

Beilage 1 zu Nr.: 001/2016

Wesentliche Merkmale nach EN 12620: 2008	Leistung				
	Natursand 0/4 gew.	Kies 4/8	Kies 8/16	Kies 16/32	Mischkies 0/16
Korngruppen d/D	0/4	4/8	8/16	16/22	0/16
Korngrößenverteilung	G_{F85}	G_{F85}	$G_{C85/20}$	$G_{C85/20}$	G_{A90}
Kornzusammensetzung - Toleranz feiner Gesteinskörnungen	-	-	-	-	-
Gehalt an Feinteilen	f_3	$f_{1,5}$	$f_{1,5}$	$f_{1,5}$	f_3
Qualität der Feianteile	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Kornform von groben Gesteinskörnungen	-	SI_{40}	SI_{40}	SI_{40}	NPD
Muschelschalengehalt	SC_{10}	SC_{10}	SC_{10}	SC_{10}	SC_{10}
Widerstand gegen Zertrümmerung	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Widerstand gegen Polieren	PWS_{55}	NPD	NPD	NPD	NPD
Widerstand gegen Oberflächenabrieb	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Widerstand gegen Verschleiß	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Widerstand gegen Abrieb mit Spikereifen	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Rohdichte ρ_a	2,73 Mg/m ³ bis 2,79 Mg/m ³				
Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel an GK 8/16	-	F_1	F_1	F_1	F_1
Frost-Tau-Wechsel von feinen Gesteinskörnungen gem. ONR 23303	FS_1	-	-	-	-
Raubeständigkeit-Schwinden inf. von Austrocknen	bestanden				
Alkali - Kieselsäure Reaktivität gem. ON B 3100:2008	Beanspruchungsklasse 2				
Chloride	chloridfrei				
Säurelösliches Sulfat	$AS_{0,8}$	$AS_{0,8}$	$AS_{0,8}$	$AS_{0,8}$	$AS_{0,8}$
Gesamt Schwefelgehalt	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungs- Verhalten des Betons verändern - Humusgehalt	keine				
Carbonatgehalt von feinen Gesteinskörnungen	≤ 5,0%	-	-	-	-
Gefährliche Substanzen - Baustoffindex	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Petrographische Beschreibung	Natürliche GK aus heterogenen silikatischen Kies				